

Fișă tehnică generală

YMK Montcharge - lift de bucătărie pentru marfă ușoară și preparate

Produs realizat la comandă. Configurația, numărul stațiilor, cursa, dimensiunile cabinei, poziția ușilor și gabaritul final se stabilesc pentru fiecare amplasament.

Configurație standard

Tip echipament	Ascensor de serviciu / montcharge pentru marfă ușoară și preparate
Capacitate nominală	150 kg - configurație standard
Număr stații	2 sau 3 stații pentru produsele prezentate pe HoreKing; configurații speciale se analizează separat
Dimensiuni cabină	500 × 500 × 500 mm până la 1000 × 1000 × 1000 mm, conform variantei selectate
Cabină și uși	Oțel inoxidabil alimentar AISI 304; uși manuale tip ghilotină
Sistem de acționare	Tambur de ridicare, cablu de oțel și sistem de ghidare dimensionate pentru proiect
Structură	Structură galvanizată de susținere inclusă
Comenzi	Buton de apel și trimitere la fiecare stație; panou digital cu afișaj de erori
Alimentare standard	380 V AC, 50 Hz, trifazat
Viteză de lucru	0,07-0,40 m/s, în funcție de configurația aprobată
Disponibilitate	La comandă

Dimensiuni disponibile în catalog

Cabină utilă (mm)	2 stații	3 stații
500 × 500 × 500	Disponibil	Disponibil
600 × 600 × 600	Disponibil	Disponibil
700 × 700 × 700	Disponibil	Disponibil
800 × 800 × 800	Disponibil	Disponibil
900 × 900 × 900	Disponibil	Disponibil
1000 × 1000 × 1000	Disponibil	Disponibil

Etapele configurării pentru fiecare proiect

1. Datele amplasamentului	Se confirmă localitatea, numărul stațiilor, cursa aproximativă, dimensiunile golurilor și spațiul disponibil.
2. Măsurători	Cotele reale ale puțului și poziția acceselor se verifică înaintea lansării în fabricație.
3. Desen tehnic	Se întocmește un desen tehnic propriu proiectului: plan, vedere verticală, cote, poziția ușilor și punctele de fixare.
4. Aprobare	Beneficiarul verifică și aprobă desenul tehnic înainte de producție.
5. Producție și montaj	Echipamentul se produce conform desenului aprobat, apoi se livrează, montează și testează.

Condiții de amplasare

- Bază din beton sau structură metalică robustă, capabilă să preia sarcinile echipamentului.
- Goluri și lucrări de construcție realizate conform desenului tehnic aprobat.
- Alimentare electrică adusă până la poziția de montaj.
- Acces liber pentru manipularea componentelor și executarea montajului.

Documentul are caracter informativ. Cotele și reprezentările publicate sunt exemple. Pentru fiecare client se întocmește și se aprobă un desen tehnic separat, adaptat amplasamentului și configurației comandate.

Montajul, conexiunile electrice, reglajele și punerea în funcțiune se execută numai de personal calificat. Cerințele locale de autorizare și documentația finală se stabilesc pentru proiectul concret.